

**Transporteur de voitures Tohaco avec 1 essieu:
AA116/3518(TV) et AA118/3518(TV)**



AA116/3518 et AA118/3518, équipé d'un système de suspension pneumatique électronique.

Pour les utilisateurs réguliers et ceux qui recherchent la meilleure qualité possible.

Particulièrement confortable, sûr et avec un plancher entièrement abaissable. Pas besoin de rampes!

Installation du système de suspension entièrement sous le véhicule. Equipé d'un compresseur de qualité 18 bars avec sécheur d'air. Gestion électronique et contrôle de niveau. Batterie de traction 12V, 75Ah. Fonctionnement simple par bouton-poussoir. Fonctionne uniquement avec une prise 13 broches entièrement connectée!

-Avec une masse techniquement admissible de 1600kg ou 1800kg.

-Au choix avec un plancher en contreplaqué de 18 mm ou un plancher de 19 mm en profilés d'aluminium.

Optionnel:

-Avec télécommande pour charger et décharger les voitures de manière totalement indépendante.

-Avec un réservoir d'air de 5 litres pour atteindre la hauteur de caisse ou la hauteur de sortie plus rapidement.

AA116/3518TV et AA118/3518TV, avec système de suspension pneumatique complet, la commande et le compresseur sont montés dans l'armoire inox.

Equipé d'un compresseur de 10 bars et de sa propre batterie de traction de 12V. Utilisation manuelle simple. Avec fiche à 13 broches.

-Avec une masse techniquement admissible de 1600kg ou 1800kg.

-Au choix avec un plancher en contreplaqué de 18 mm ou un plancher de 19 mm en profilés d'aluminium.

Caractéristiques du système de suspension pneumatique:	AA116/3518	AA116/3518TV
	AA118/3518	AA118/3518TV
2 Coussins à air	V	V
2 Amortisseurs	V	V
Tuyaux à air en polyamide	V	V
Raccords en inox	V	V
Faisceau de câblage sur mesure	V	V
Prise pour chargeur de batterie externe	V	V
2 valves de secours	V	V
Sécurité antichute en cas de descente non-volontaire	V	V
Uniquement avec prise Jaeger à 13 broches entièrement raccordée	V	
Montage système de suspension entièrement en-dessous du plancher de chargement	V	
Batterie de traction 12V 75Ah	V	
2 Capteurs pour le réglage en hauteur	V	
Réglage de niveau électronique en réglage de hauteur de conduite	V	
Bouton de commande simple sur le timon	V	
Compresseur 12V 18bar avec dessiccateur d'air	V	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	V	
Réservoir d'air de 5 litres	Optionnel	
Télécommande	Optionnel	
Boîtier en inox avec système de suspension pneumatique		V
Batterie de traction 12V 34Ah, montage en-dessous du plancher de chargement		V
Compresseur 12V 10bar		V
2 soupapes de commande gauche/droite		V
Prise à 13-broches Jaeger		V
Délimiteur de tension		V
Indicateurs de hauteur de conduite		V



Liste de prix remorques Tohaco AA116/3518(TV) et AA118/3518(TV) au 01-05-2021

Type	Dimensions utiles	Poids total en charge	Capacité de utile	Prix de vente hors TVA
AA116/3518	350x180cm	1600kg	ca. 1116kg	€ 5.695,00
AA118/3518	350x180cm	1800kg	ca. 1299kg	€ 5.895,00
AA116/3518TV	350x180cm	1600kg	ca. 1130kg	€ 5.195,00
AA118/3518TV	350x180cm	1800kg	ca. 1312kg	€ 5.395,00
Livraison à l'étranger inclus le COC (Validation de Type Européen)				
La longueur du plancher de chargement est la longueur du plancher monté + la longueur de la rampe en acier!				
Livraison départ usine hors transport ou par des revendeurs (voir le site web pour l'aperçu des revendeurs)				
Options				Prix de vente hors TVA
Roue de secours avec support monté				€ 163,00
Barre de suspension sur mesure pour bloquer la voiture				€ 100,00
Commande à distance (2 pièces) (Pas sur TV)				€ 355,00
Réservoir d'air de 5 litres (Pas sur TV)				€ 295,00
Supplément Plancher en aluminium				€ 743,00
Supplément jante en alliage (N) p/pièce				€ 145,00
Sangle d'arrimage modèle "Y" pour le transport de voiture, à mettre autour de la roue				€ 28,00
Verrou antivol "Double Lock type C / WAK SCM" incl. montage				€ 195,00
Support de treuils				€ 135,00
Treuil manuel de 820 kg avec courroie de treuil de 8 m ¹ et support de treuil				€ 349,00
Treuil manuel de 1200 kg avec courroie de treuil de 8 m ¹ et support de treuil				€ 395,00
Treuil électrique 1500 kg avec support de treuil				€ 690,00
Treuil électrique 2000kg inclus commande à distance avec support de treuil				€ 890,00
Commande à distance pour treuil de 1500kg (2 pièces)				€ 94,00
Bâche AA3518, env. 326x180x180/193 uni 4x fermeture en zigzag à partir				€ 2.675,00
Fourgon AA3518, 320x180x190cm, 25mm panneaux isol. avec porte roulante alu. à partir				€ 7.680,00
Caractéristiques techniques:				
Marque	Tohaco			
Type	AA116/3518	AA118/3518	AA116/3518TV	AA118/3518TV
Châssis	Entièrement galvanisé			
Suspension de roue avec 1 essieu	Indépendant, suspension pneumatique			
Plancher de chargement	Entièrement abaissable, angle du plancher d'environ 5°			
Nombre de roues, taille des pneus et jantes	2 jantes en acier, 195/50 R13 C, 6Jx13H2, 5 trous			
Freins	Knott, mécaniques			
Frein de montée	Knott KF20			
Longueur	4925mm			
Hauteur	1000mm			
Largeur	2384mm			
Longueur du plancher de charge + rampe	3500mm			
Largeur plancher de chargement	1800mm			
Hauteur plancher de chargement	360mm			
Poids à vide	484kg	501kg	470kg	488kg
Poids total en charge	1600kg	1800kg	1600kg	1800kg
Capacité de utile	env. 1116kg	env. 1299kg	env. 1130kg	env. 1312kg
Pression maximale autorisée sur l'attelage	100kg			
Plancher de chargement	Contreplaqué de bouleau de 18 mm avec revêtement antidérapant, entièrement fermé			
Roue jockey	Rétractable automatique, zinguée, avec roue en caoutchouc plein			
Prise	Jaeger à 13 broches nécessaire		Jaeger à 13 broches	
Système pneumatique	Automatique électronique		Manuel électrique	
Hauteur de conduite et réglage de niveau	Electronique par capteurs		Manuel, indicateur de la hauteur	
Réservoir de stockage d'air	Optionnel 5 litres		n/a	
Coussins à air	2			
Amortisseurs	2			
Compresseur	12V, 18bar, avec dessiccateur d'air		12V, 10bar	
Bloc de soupapes	Dans la boîte du compresseur		n/a	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	Dans la boîte du compresseur		n/a	
Soupapes d'urgence	2, gauche et droite			
Sécurité antichute mécanique	Contre l'abaissement involontaire du plancher de chargement			
Batterie	12V, 75Ah, AGM semi traction		12V, 34Ah, AGM semi traction	
Prise pour chargeur externe	Tohaco			
Faisceau de câblage	Tohaco			
Boîte de câblage	Tohaco		n/a	
Eclairage	Aspock			
Points d'ancrage	Rail d'assemblage gauche, droite et avant			
Support pour plaque d'immatriculation	Repliable et équipé d'un éclairage LED			